

产品特点

- 导通测试：20/200Ω,200mA 导通测试电流

- 绝缘测试：

500/1000V, 20/200Ω, 1mA 额定测试电流

- 回路电阻：

20/2000Ω, 15mA 测试电流, 2000Ω时无 RCD 跳脱

- RCD：

10/30/100/300/500mA×1/2, ×1

快速跳脱 (40ms) , DC

- 接触电压：100V
- 300 个数据存储与 RS-232C 到 PC 的功能
- 设计符合国际安全规格 IEC61010-1 CAT.III 300V

技术参数

导通测试	测试范围	20/200Ω(自动量程)
	开路电压	>6V
	短路电流	>200mA
	精度	±(3%rdg+3dgt)
绝缘	测量范围	20/200Ω(自动量程)
	测试电压	500V /1000VDC
	开路输出电压	+20%-0%

测试	额定电流	> 1mA
	精度	$\pm(3\%rdg+3dgt)$
回路电阻测试	额定电压	230V+10%-15%(50Hz)
	阻抗范围	20/2000 Ω
	额定测试电流	20 Ω :25A/10ms 2000 Ω :15mA/350ms 最大
	精度	$\pm 3\%rdg+8dgt$
RCD测试	测量额定电压	230V+10%-15%(50Hz)
	测试电流 (测试电流时间)	RCD $\times 1/2, \times 1$: 10,30,100,300,500mA(2000ms) Fast: 150mA(50ms) DC: 10,30,100,300mA(2000ms),500mA(200ms) 自动跳脱: $I_{\Delta n}$ 的 20%到 110%, 增长 10%, 300ms $\times 10$
	精度	测试电流 $\times 1/2$: -8%-2% $\times 1$, Fast: 2%+8% DC: $\pm 10\%$ 自动脱跳: $\pm 4\%$ 跳脱时间 $\pm(1\%rdg+3dgt)$
Uc测试	测量范围	100V
	额定电压	230V+10%,-15%(50Hz)
	测试电流	$I_{\Delta n}=10mA(5mA)$ $I_{\Delta n}=30/100mA(15mA)$ $I_{\Delta n}=300/500mA(150mA)$
	精度	+5%,+15%rdg, $\pm 8dgt$
一般规格	安全规格	IEC61010-1CAT.III 300V 污染度 2 IEC61557-1,2,3,4,6,10,IEC60529(IP40)
	耐电压	-----
	电源	R6/LR6 $\times 8$

	外形尺寸	175(L)×115(W)×86(D)mm
	重量	约 840g (含电池)
	附件	7122B (测试线) KAMP10 (测试线) , 9092 (线箱) 9148 (肩带) 肩带 电池 R6/LR6×8 使用说明书
	可选件	7133B (配电盘测试线) 8212 (适配器) KEW 软件