

产品介绍

- 保定威晟 Weshine 高压断路器特性综合分析仪, VS-5308C

产品特点

- 机内主机为工控机, 主频 600MHz。
 - 双端接地测试: 现场开关不打开接地刀闸情况下, 能够测试石墨触头开关、普通开关 3 个断口的动态电阻波形、时间、同期。
 - 过渡电阻: 6 路过渡电阻测试, 投切电阻、时间测试。
 - 时间: 12 个断口的固有分、合闸时间, 同相、相间同期。
 - 弹跳: 弹跳时间, 弹跳次数, 弹跳过程, 弹跳波形。
 - 速度: 刚分、刚合速度, 最大速度, 速度波形。
 - 行程: 超行程, 过冲行程。
 - 电流: 分、合闸线圈的分、合闸电流值、波形图。
 - 重合闸: 任意整定重合闸间隔时间值、金属短接时间、无电流间隔时间。
 - 动作电压机内提供 DC10~265V/20A(短时工作) 数字可调断路器动作电源, 任意整定
 - 分、合闸线圈的动作电压值, 并可做断路器的低电压动作试验。
 - 万能通用式测速传感器安装极为方便, 简捷。
 - 适用于国内外生产的所有型号的 SF6 开关、GIS 组合电器、真空开关、油开关。
 - 开关动作一次, 得到所有数据及图谱。
 - 主机可存储一万组以上现试验数据, 机内实时时钟, 便于存档保存试验日期、时间。
- 配备 U 盘接口, 可直接把数据保存到 U 盘。

- 主机大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，液晶对比度电子调节、断电记忆。
- 中文菜单操作，使用方便。
- 全中文内置打印机打印所有数据及图谱。
- 刚分、刚合速度相应地编制了分析软件，根据需要，任意分析，适用于国内外任何一家开关厂生产的任一型号开关的测速。
- 触发方式:内触发,外触发,传感器触发.电流和断口触发
- 配备万能传感器、直线传感器、旋转传感器。预留激光传感器接口

技术参数

- 开关回路电阻测试功能
- 输入电源：AC220V $\pm$ 10%，50HZ $\pm$ 1HZ
- 输出电流： $\geq$ DC100A 电流调节范围：DC50-100A （DC200A 可选）
- 测试时长：15S-180S 可选
- 测量电阻范围：0-3000.00 μ
- 测试精度：0.2%rdg $\pm$ 1 μ
- 开关动作电压试验功能
- 输入电源：AC220V $\pm$ 10%，50HZ $\pm$ 1HZ
- 输出电压：DC0-300V 可调
- 最大电流：20A
- 电压档位：1v、3v、5v、10v

- 测试精度：0.5%rdg±1V
- 可以全自动低电压一键操作，并自动记录打印；可手动低电压试验
- 开关机械特性试验功能
- 输入电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ
- 输出电压：DC0-300V 可调
- 最大电流：25A
- 触发方式：内触发、外触发（合闸两根分闸两根）、断口触发和传感器触发（满足柱上开关测试）四种
- 传感器：加速度传感器、旋转传感器、直线传感器和辅助触点测速传感器
- 时间测量范围：0-64000.0ms（满足各种高低压开关和隔离开关的测试）
- 测试精度：0.1%rdg±0.1ms
- 行程测试范围：0-1000.0mm
- 测试精度：0.5%rdg±1mm
- 速度测试范围：0-20.00m/s
- 测试精度：0.5%rdg±0.1 m/s
- U 盘存储，电脑上位机管理软件，打印输出标准报告格式

产品细节

