

产品介绍

- 光纤手持式双波长光源, FHS2D02F

产品特点



光源口



USB充电口

FHS2

包胶外皮, 抗摔耐用





单模/多模光源 单一输出口

多种波长 输出稳定



850nm

1300nm

1310nm

1490nm

1550nm

人性化设计

具备背光液晶显示功能与低电压自动关机功能，
10分钟无操作自动关机



技术参数

类别	参数
激光器类型	LD
电源	2节5号充电电池(可连续使用20小时)
工作温度	-10°C~+50°C
贮存温度	-20°C~+70°C
尺寸/重量	160L×76W×45H(mm) / 260g
附件	5号镍氢充电电池×2、FC/SC适配器各1个、电源适配器、说明书、软包
定制	FC/APC, SC/APC, ST/APC

选型指南

	型号	FHS2D02F	FHS2T01F	FHS2T02F	FHS2Q01F	FHS2Q02F
输出功率	-5dBm±0.5dB	√	√	√	√	√
输出波长	1310/1550nm	√				
	1310/1490/1550nm		√			
	1310/1550/1625nm			√		
	850/1300/1310/1550nm				√	
	1310/1550/1490/1625nm					√
其它	270/1k/2kHz调制波	√	√	√	√	√
	波长识别码功能	√	√	√	√	√