

产品介绍 Overview

此系列产品为管道上的五金加工件，厂家不提供材质证明及合格证。

产品说明：适用于钢管、铸管补漏。

适用管道：国标球墨管、铸铁管

主要材料：钢板

工作压力：≤1.0Mpa 新型钢板哈夫节规格型号（mm）

产品特点 Features

哈夫节采用塑形接触密封及弹性接触密封两种技术相结合，适用于各种材质的管道，有效的控制了介质的泄漏问题。

哈夫节现场使用效果良好，能做到滴水不漏，采用分块结构，现场施工速度快，无需停水，施工挖掘量小，仅需开挖很小的工作坑即可操作，节省大量的人力物力及时间，快速达到堵漏目的。

该产品工作压力：≤1.0Mpa，适用于各种铸铁管和水泥管、PVC管漏水维修。产品规格齐全，适用各种国标管径。

产品细节 Details



注意事项 Notices

哈夫节安装步骤:

- 1、把管材的破损处表面清理干净。
- 2、把两个马鞍半圆上下整齐对好。
- 3、均衡的按紧两端的螺丝。

备注:

- 1.此产品安装简单, 不需切断管材, 是维修管材配件的首选。
- 2, 使用前确保密封圈无破损, 必须清理作业表面