产品特点

具有无毒、无异味、耐高温、高压、耐腐蚀等特点，密封效果好，抗老化性能优秀。

技术参数

温度范围	580°C至800°C
耐压强度	23MPa
涂层厚度	0.5-0.8mm
颜色	黑褐色

型号	适用范围		产品规格 (KG/桶)
SN511	压力≤25.6MPa 主蒸汽温度≤580°C	缸面稍有超标	5

参考用量 (KG)									
机组参数 (MW)	25	50	100	200	300	600	800	1000	
型号对应用量	SN511	8-15	15-20	18-25	28-35	40-45	65-70	70-75	75-80

使用方法:

- 设备解体时推荐使用 SN90 垫片清除剂以加快清理速度，降低劳动强度。
- 清理表面的粉尘及异物，推荐使用 SN55 清洗剂清洗表面陈旧油脂。
- 用工具沿结合面均匀涂抹密封剂，涂层厚度约为 0.5mm，如结合面间隙过大，应选用不同型号的密封剂或加大涂层厚度。
- 螺栓紧固后将溢出的密封剂擦拭干净。

注意事项

对于结合面变形严重、间隙较大且不均匀的机组，缸面需做处理后再 a 选用相应型号的产品。

产品应用

专用于蒸汽轮机、烟气轮机等本体结合面的密封。