



产品介绍

STRONGHOLD™
自锁式尼龙扎带

工程级 100(50)根/包



井然有序
不凌乱

三重卡扣
不松脱

韧性强
不易断裂

一拉即紧
简单易用

◎ 产品特点

安全阻燃 环保材质

UL阻燃V-2等级/无气味/更安心



环保材质 安全安心

原生尼龙新料/无气味/抗老化



告别凌乱

扎带使用过程中不易断裂/承受力强



✓ 整齐



✗ 凌乱

◎ 技术参数

扎带 型号	每包 数量	颜色	长度	宽度	最大捆 束直径	室内/ 室外	最大 拉力	适用 温度
S8-40-C	100	白	200mm	3.6mm	53mm	室内	40磅	-40~85℃
S4-18-C	100	白	100mm	2.5mm	22mm	室内	18磅	-40~85℃
S8-18-C0	100	黑	200mm	2.5mm	40mm	室外	18磅	-40~85℃
S7-50-C	100	白	188mm	4.8mm	46mm	室内	50磅	-40~85℃
S14-120-L	50	白	368mm	7.6mm	102mm	室内	120磅	-40~85℃
S12-40-C	100	白	300mm	3.6mm	76mm	室内	40磅	-40~85℃
S8-18-C	100	白	200mm	2.5mm	53mm	室内	18磅	-40~85℃
S12-50-C	100	白	300mm	4.8mm	76mm	室内	50磅	-40~85℃
S4-18-C0	100	黑	100mm	2.5mm	22mm	室外	18磅	-40~85℃
S6-40-C0	100	黑	140mm	3.6mm	33mm	室外	40磅	-40~85℃
S12-50-C0	100	黑	300mm	4.8mm	76mm	室外	50磅	-40~85℃
S6-50-C0	100	黑	160mm	4.8mm	38mm	室外	50磅	-40~85℃
S15-50-C0	100	黑	370mm	4.8mm	102mm	室外	50磅	-40~85℃
S10-50-C0	100	黑	250mm	4.8mm	53mm	室外	50磅	-40~85℃

◎ 产品细节



◎ 产品应用



◎ 品牌授权



