



产品介绍

0801 KSS 闭端端子



外壳材质: UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级分94V-2及94V-0。


用途: KSS闭端端子适用于电机、电器制品中电线接点用。

用法: 使用时先将电线尾部外皮剥去, 然后再插入端子中, 以夹线工具压着即可。

特点: 1. 外壳为尼龙成型, 内部铜管特长, 增加电线压接范围使更良于导电, 并更能夹住电线, 即使强烈振动亦不脱落。

2. 本产品通过热线试验, 94V-2测试温度为800℃, 94V-0测试温度为960℃。

◎ 产品尺寸



单位: mm

型号 Item No.		铜管 长度 L1	L2	铜管内径 Ø1	Ø2	适用电线范围 Suitable Wires			包 装 Packing
94V-2	94V-0					sq	AWG	DIN mm2d	
CE-1	CE-1V0	7.0	20.0	2.4	7.8	1.25	22 ~ 16	0.50 ~ 1.75	100 pcs / 包
CE-2	CE-2V0	7.0	20.0	3.0	8.0	2.0	16 ~ 14	1.00 ~ 3.00	
CE-5	CE-5V0	8.0	25.3	3.8	10.5	5.5	12 ~ 10	2.50 ~ 6.00	
CE-8	CE-8V0	8.5	27.8	4.7	12.0	8	8	4.00 ~ 9.00	

AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
mm2	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.13	0.08	0.05	0.03