

产品介绍

M系列多袋式过滤器

多袋式过滤器，适用于大流量过滤。从2袋到24袋规格齐全，进出口法兰口径为3-18"，单机最大流量90-1080立方/小时，可提供快开式设计，滤袋更换非常便捷，也可适用于希望使用较长时间后方才更换滤袋的场合。

产品特点

使用特点：

- * 密封效果极佳，杜绝侧漏；
- * 有效过滤面积大，过滤效率更高；
- * 更换滤袋更加方便快捷，操作成本更低；
- * 结构合理，过滤更稳定，可靠；
- * 进出口方式和安装高度可根据要求进行加工定制，以适应具体应用场合空间的要求。

技术参数

型号	滤袋数量	设计压力 (Mpa)	最大流量 (m ³ /h)	过滤面积 (m ²)	过滤精度 (μm)	进出口 (mm)	材质 (ss)
SAM-M2	2	1.0	90	1.0	0.3-600	DN80-100	304/316
SAM-M3	3	1.0	135	1.5	0.3-600	DN80-100	304/316
SAM-M4	4	1.0	180	2.0	0.3-600	DN80-150	304/316
SAM-M5	5	1.0	225	2.5	0.3-600	DN80-150	304/316
SAM-M6	6	1.0	270	3.0	0.3-600	DN80-200	304/316
SAM-M7	7	1.0	315	3.5	0.3-600	DN100-200	304/316
SAM-M8	8	1.0	360	4.0	0.3-600	DN150-200	304/316
SAM-M10	10	1.0	450	5.0	0.3-600	DN150-250	304/316
SAM-M12	12	1.0	540	6.0	0.3-600	DN200-250	304/316
SAM-M14	14	1.0	630	7.0	0.3-600	DN200-300	304/316
SAM-M16	16	1.0	720	8.0	0.3-600	DN250-350	304/316
SAM-M18	18	1.0	810	9.0	0.3-600	DN250-400	304/316
SAM-M20	20	1.0	900	10.0	0.3-600	DN250-400	304/316
SAM-M22	22	1.0	990	11.0	0.3-600	DN300-450	304/316
SAM-M24	24	1.0	1080	12.0	0.3-600	DN300-450	304/316

过滤精度：0.3-600微米

产品细节



产品应用

喷涂

石油石化

造纸业

食品饮料

电子业

电镀

纺织印染

医药化工

汽车制造

水处理