

产品特点 Features

- 优于硅胶管 30 倍的蠕动泵管使用寿命
- 低微粒散裂
- 可重复进行高温高压消毒
- 可承受反复进行的 CIP 及 SIP
- 完全遵循 ISO 10993 标准进行测试，以促进验证过程
- 符合所有 USP VI 类、FDA 以及 NSF 标准

技术参数 Specifications

温度范围：-51°C~132°C (-60 oF~270oF)

灭菌：高压灭菌、环氧乙烷或伽马射线照射灭菌。

产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions

编码	对应蠕动泵号	内径*外径 (mm)	颜色	单卷长度 (ft)
PTP00100030	-	1.00*3.00	米色	50
PTP00150033	-	1.50*3.3	米色	50
PTP00200038	-	2.06*3.76	米色	50
PTP00200040	-	2.00*4.00	米色	50
PTP00200041	-	3.00*5.00	米色	50
PTP00160048	14#	1.59*4.76	米色	50
PTP00480096	15#	4.76*9.53	米色	50
PTP00320064	16#	3.18*6.35	米色	50
PTP00640096	17#	6.35*9.53	米色	50
PTP00790111	18#	7.94*11.11	米色	50
PTP00640112	24#	6.35*11.11	米色	50
PTP00480080	25#	4.76*7.94	米色	50
PTP00400072	-	4.00*7.20	米色	50
PTP00640127	26#	6.35*12.70	米色	50
PTP00790127	35#	7.94*12.70	米色	50
PTP00960144	36#	9.53*14.29	米色	50
PTP00960160	73#	9.53*15.88	米色	50
PTP01270191	82#	12.70*19.05	米色	50

产品应用 Applications

- 诊断测试产品制造
- 细胞培养和介质处理系统
- 疫苗生产
- 生物反应器管线
- 生产过滤和发酵
- 无菌灌装
- 剪切敏感性流体输送