

产品特点 Features

- 优于硅胶管 30 倍的蠕动泵管使用寿命
- 低微粒散裂
- 可重复进行高温高压消毒
- 可承受反复进行的 CIP 及 SIP
- 完全遵循 ISO 10993 标准进行测试， 以促进验证过程
- 符合所有 USP VI 类、FDA 以及 NSF 标准

技术参数 Specifications

温度范围：-51℃~132℃（-60 oF~270oF）

灭菌：高压灭菌、环氧乙烷或伽马射线照射灭菌。

产品细节 Details

产品尺寸 Dimensions

| 编码          | 对应蠕动<br>泵号 | 内径*外径<br>（mm） | 颜色 | 单卷长度（ft） |
|-------------|------------|---------------|----|----------|
| PTP00100030 | -          | 1.00*3.00     | 米色 | 50       |
| PTP00150033 | -          | 1.50*3.3      | 米色 | 50       |
| PTP00200038 | -          | 2.06*3.76     | 米色 | 50       |
| PTP00200040 | -          | 2.00*4.00     | 米色 | 50       |
| PTP00200041 | -          | 3.00*5.00     | 米色 | 50       |
| PTP00160048 | 14#        | 1.59*4.76     | 米色 | 50       |
| PTP00480096 | 15#        | 4.76*9.53     | 米色 | 50       |
| PTP00320064 | 16#        | 3.18*6.35     | 米色 | 50       |
| PTP00640096 | 17#        | 635*9.53      | 米色 | 50       |
| PTP00790111 | 18#        | 7.94*11.11    | 米色 | 50       |
| PTP00640112 | 24#        | 6.35*11.11    | 米色 | 50       |
| PTP00480080 | 25#        | 4.76*7.94     | 米色 | 50       |
| PTP00400072 | -          | 4.00*7.20     | 米色 | 50       |
| PTP00640127 | 26#        | 6.35*12.70    | 米色 | 50       |
| PTP00790127 | 35#        | 7.94*12.70    | 米色 | 50       |
| PTP00960144 | 36#        | 9.53*14.29    | 米色 | 50       |
| PTP00960160 | 73#        | 9.53*15.88    | 米色 | 50       |
| PTP01270191 | 82#        | 12.70*19.05   | 米色 | 50       |

## 产品应用 Applications

- 诊断测试产品制造
- 细胞培养和介质处理系统
- 疫苗生产
- 生物反应器管线
- 生产过滤和发酵
- 无菌灌装
- 剪切敏感性流体输送