




产品特点

材质：PP。耐化学物质腐蚀、防油、防酸、防碱，不自燃，可耐温至 105°C (221°F)，防火等级 94V-2。

用法：先剥去电线尾部外皮，再插入接头中，使用时作正向旋转即可。

特点：内部备有弹簧，能使用于单心线及较粗蕊之电线。

◎ 技术参数



单位：mm							
型号 Item No.	内径 B	宽 C	高 E	适用电线范围 Wires Combination		颜色 Color	包装 Packing
				sq	AWG		
<input type="checkbox"/> SW-71BH	6.5	8.6	15.2	Max. 2#1.25 Min. 2#0.5	Max. 2#16 Min. 2#18	灰色	100 pcs / 包
<input type="checkbox"/> SW-72BH	7.1	9.9	17.7	Max. 3#1.25 Min. 2#0.5	Max. 3#16 Min. 2#18	蓝色	
<input type="checkbox"/> SW-73BH	9.7	12.7	22.0	Max. 2#2.0 Min. 3#1.25	Max. 2#14 Min. 3#16	橙色	
<input type="checkbox"/> SW-74BH	11.0	14.0	24.6	Max. 3#3.5 Min. 2#2.0	Max. 3#12 Min. 2#14	黄色	
<input type="checkbox"/> SW-76BH	13.1	16.3	26.5	Max. 2#5.5 Min. 2#3.5	Max. 2#10 Min. 2#12	红色	

◎ 产品细节



com